

PROTECTION ANTICHUTE

LONGES SHOCKWAVE^{MC} 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subi une chute
- Longueur: 6'
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

3M

SALA



Protection contre les chutes



No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
LONGES STANDARD							
SEB868	1244306C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	
SEB869	1242450C	Deux	Mousqueton	Mousquetons	177	385	
LONGES EN NOMEX/KEVLAR CLASSÉS POUR ARC ÉLECTRIQUE							
SEP841	1244610C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	

LONGES ANTICHOC PRO^{MC} PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

3M

PROTECTA

Protection contre les chutes



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEB871	1341004C	4	Une	Mousqueton	122	308	
SEB872	1341001C	6	Une	Mousqueton	122	308	
SEB384	1340125C	6	Une	Mousqueton style portail	122	308	
SEF153	1340180C	6	Deux	Mousqueton style portail	122	308	
SES801	1360180C	6	Deux	Mousqueton style portail	177	418	

LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE À SANGLE

- Longe 6' (1,8 m) réglable une seule jambe
- Idéale pour le positionnement et la retenue durant le travail
- Sangle en polyester résistante à l'abrasion
- Indicateur d'usure intégré
- Mousquetons autoverrouillables faciles à utiliser à chaque bout
- Dotée du système i-Safe^{MC}
- Longueur: 6'
- Matériau de câble: Polyester
- Norme CSA Z259.11, classe B



3M

SALA

Protection contre les chutes



No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEP822	1231016C	Un	Mousqueton	Mousqueton	

LONGES ANTICHOC EZ-STOP^{MC}

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% plus léger que les modèles EZ-Stop^{MC} précédents
- Les crochets d'armature les plus légers et résistants offerts sur le marché
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10^{MC} Vectran^{MD} pour poids et volume réduits
- Le Vectran^{MD} est une fibre multifilament haute ténacité tissée à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles Repel^{MC} sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs
- Bande haute visibilité pour votre sécurité en cas de conditions d'éclairage minimal
- Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
- Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste et durable conçu pour durer
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

3M

SALA

Protection contre les chutes



No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexion de harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEJ418	1246012C	3	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	
SEJ419	1246017C	4	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	
SEJ421	1246102C	6	Une	Boucle à ardillon	Crochet d'armature	122	308	
SEJ422	1246022C	6	Deux	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	
SEJ423	1246024C	6	Deux	Boucle à ardillon	Crochets d'armature	122	308	

CORDON AMORTISSEUR POUR LE TRAVAIL À CHAUD PRO^{MC}

- Longe simple de 6' (1,8 m)
- Concept léger et convivial
- Toile à sangle en Kevlar^{MD} ignifuge
- Système antichocs en PVC avec couverture en Kevlar^{MD}
- Concept amortissant les forces ressenties lors de l'usage d'équipement antichute
- Mousqueton autoverrouillable facile à utiliser à chaque extrémité
- Indicateur de choc
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



3M

PROTECTA

Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SDP386	1340129C	6	Une	Crochet d'armature	122	308	
SDP388	1340186C	4	Deux	Crochets d'armature	122	308	

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

Maintenez la température idéale sur votre lieu de travail.