

CHALUMEUX FLEX-LOC^{MC}

- Le chalumeau de la série Flex-Lo^{MC} est un chalumeau à angle variable qui se verrouille en place en dedans d'une rotation de 360°
- Têtes interchangeables permettant le changement rapide et efficace des différents grossseurs de tungstène et de têtes
- Conçus de façon ergonomique pour aider à éliminer la fatigue
- Excellents pour les applications nécessitant un angle unique, mais offrant tout de même un chalumeau rigide à l'utilisateur

Utilisations: première passe sur des tuyaux, soudures nécessitant un miroir pour accéder à l'ensemble soudé, soudures nécessitant des grossseurs de tungstène différentes.

Les ensembles de chalumeau comprennent: assemblage de corps, tête de chalumeau remplaçable (avec écran thermique et bouchon) et assemblage de câble

CHALUMEUX REFROIDIS À L'AIR (GAZ)

- Les modèles refroidis au gaz sont offerts avec ou sans soupape de contrôle de gaz et comprennent un assemblage de câble concentrique monopieèce Hi-Flex
- Longueur: 7 3/4" sans soupape; 8 1/2" avec soupape

CHALUMEUX REFROIDIS À L'EAU

- Les modèles refroidis à l'eau sont équipés d'un assemblage de câble Tri-Flex
- Longueur: 7 3/4" sans soupape

821-1750



820-1905

821-1760



820-1920



No modèle	No fab	Dim câble'	Ampères	Câble	Style de tête	Prix /Chacun
CHALUMEUX REFROIDIS À L'AIR - SANS SOUPE						
820-1905	FL1312	12 1/2	130	Monopieèce	FL2L	
TTT376	FL1325	25	130	Monopieèce	FL2L	
820-1920	FL1512	12 1/2	150	Monopieèce	FL3L	
820-1930	FL1525	25	150	Monopieèce	FL3L	
AVEC SOUPE						
TTT379	FL1312V	12 1/2	130	Monopieèce	FL2L	
820-1915	FL1325V	25	130	Monopieèce	FL2L	
820-1925	FL1512V	12 1/2	150	Monopieèce	FL3L	
820-1935	FL1525V	25	150	Monopieèce	FL3L	
CHALUMEUX REFROIDIS À L'EAU - SANS SOUPE						
820-1940	FL2312	12 1/2	230	Tri-Flex	FL2L	
820-1945	FL2325	25	230	Tri-Flex	FL2L	
820-2075	FL2512	12 1/2	250	Tri-Flex	FL3L	
820-1950	FL2525	25	250	Tri-Flex	FL3L	

TABLEAU DE SÉLECTION POUR TÊTES DE CHALUMEAU

No modèle	No fab	Ampères		Style de tête	Prix /Chacun
		Refroidi au gaz	Refroidi à l'eau		
821-1750	FL2L	130	230	Série 2	
821-1760	FL3L	150	250	Série 3	

CHALUMEUX FLEXIBLES

WELDCRAFT®

REFROIDIS À L'EAU

- Conception modulaire pour des réparations faciles à un prix abordable
- Tête cuivrée résistante et système de refroidissement en U – refroidit plus, dure plus longtemps
- Manchon de type « soufflet » pour une flexibilité maximum
- Fil de rétention intégré – résiste aux fuites du système de refroidissement et du manchon
- Contrôleur de débit du gaz type robinet intégré dans le tuyau pour un meilleur contrôle
- Manche cannelé pour un fonctionnement à froid
- Câble électrique résistant en deux morceaux pour une utilisation ininterrompue
- Cou long en option, 366-4735, pour des exigences de portée allongée
- L'intensité de courant maximale est déterminée par le jeu et la tête du chalumeau
- En vinyle pour un usage industriel et tuyau en néoprène renforcé pour une durabilité et une flexibilité renforcées
- Le jeu de chalumeau comprend: têtes 366-1315 et 366-2998, câble électrique, tuyaux à eau et à gaz et manche

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE

No modèle	No fab	Câble électrique'	Câble électrique	Tuyau à eau	Tuyau à gaz	Prix /Chacun
366-7040	WP-225-12	12	45V03	45V07	45V09	
TTT283	WP-225-25	25	45V04	45V08	45V10	
TTT286	WP-225-12-R	12, néoprène	45V03R	45V07R	45V09R	
366-7200	WP-225-25-R	25, néoprène	45V04R	45V08R	45V10R	

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE

No modèle	No fab	Câble électrique'	Câble électrique	Tuyau à eau	Tuyau à gaz	Prix /Chacun
TTT287	WP-25-12	12	45V03	45V07	45V09	
366-4741	WP-25-25	25	45V04	45V08	45V10	
TTT290	WP-25-12-R	12, néoprène	45V03R	45V07R	45V09R	

CORPS DE CHALUMEAU FLEXIBLE

No modèle	No fab	Ampères max	Prix /Chacun
POUR UTILISER AVEC DES TÊTES INTERCHANGEABLES			
366-7000	WP-225	225	

CORPS DE CHALUMEAU DE TYPE CRAYON FLEXIBLE À LONGUE PORTÉE

No modèle	No fab	Ampères max	Prix /Chacun
366-4735	WP-25	200	

TÊTES INTERCHANGEABLES



No modèle	No fab	Ampères max R/A*	Ampères max R/E**	Angle° de la tête	Convient à	Prix /Chacun
366-1315	9-70	125	200	70	WP-9, WP-9V WP-20 WP-225	
TTT292	9P	125	200	180	WP-9, WP-9V WP-20 WP-225	
TTT293	24	80	160	70	WP-24, WP-24W WP-225	
366-2998	1726	150/200	225	70	WP-17, WP-17V WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V WP-225	
TTT294	1726P	150/200	225	180	WP-17, WP-17V WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V WP-225	
TTT295	24-90	80	160	90	WP-24, WP-24W WP-225	

* Refroidis à l'air
** Refroidis à l'eau