

## WP-18

### Performant pour une utilisation prolongée

- Chalumeau de production à usage industriel pour une utilisation prolongée à 350 A
- Exigences du refroidissement de l'eau: une pinte par minute à une pression maximale de 50 PSI
- Soupape de contrôle du gaz intégré au doigt disponible pour les modèles WP-18V
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 9 1/4"
- Capacité max: 350 A
- Manche texturé



WP-18

**WELDCRAFT**

**WELD-MATE**



No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab Weldmate	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
366-4726	WP-24W							
366-4732*	WP-24W-25							
TTT278*	WP-24W-25-R							
366-4597	WP-20					820-1260	CK200	
TTT279	WP-20V					820-1265	CK200V	
NP477	WP-20-25					820-1405	CK225	
NP478	WP-20V-25					820-1420	CK225V	
366-4610*	WP-20-25-R					818-1471	CK225SF	
366-4543	WP-18		363-1285	VT-18		820-1505	CK300	
366-4585	WP-18V					820-1510	CK300V	
NP479	WP-18-25					820-1530	CK325	
NP480	WP-18V-25					820-1545	CK325V	
TTT281*	WP-18-25-R					TTU659	CK325VSF	
TTT282*	WP-18V-25-R							

\* Adaptateur de câble d'alimentation doit être commandé séparément